RESIN REMOV

SCHEDA TECNICA Rev.1



Togliresina e toglicatrame



Codice articolo: 129

Confezione: aerosol 200 ml

Cartone da 12 pz

Aspetto e colore: liquido incolore sotto

pressione

Odore: profumato

RESIN REMOV SPRAY

Togliresina e toglicatrame spray

CARATTERISTICHE

RESIN REMOV è un nuovo prodotto appositamente formulato per togliere le macchie ed i residui di resina e di catrame che si depositano tenacemente sulle vernici e vetri delle vetture. L'effetto è immediato e risolve definitivamente il problema. Ideale per rimuovere vignette autostradali, adesivi e loro colla. La confezione spray permette di trattare punti difficilmente accessibili.

Non intacca la carrozzeria e vetri. NON USARE SU MATERIALI PLASTICI.

E' gradevolmente profumato. Osservare comunque durante l'impiego le avvertenze generali per prodotti spray. Non contiene clorofluorocarburi dannosi per l'ozono.

IMPIEGO

Nei lavaggi auto, nelle officine, per la rivendita ai privati, in tutti i casi si abbia la necessità di rimuovere resina e catrame. Ottimo per rimuovere adesivi e la relativa colla.

MODO D'USO

- Agitare bene la bombola.
- Spruzzare tenendo la bombola in posizione verticale sulle parti da trattare.
- Lasciare agire per qualche secondo, quindi strofinare con un panno morbido.
- Eliminare le macchie prima che queste possano deteriorare o rovinare la vernice.
- NON USARE SU PARTI PLASTICHE
- ATTENZIONE PUO' DANNEGGIARE PARTI IN POLISTIROLO.



Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H222+H229 Aerosol altamente infiammabile.

SYNT CHEMICAL s.r.l.

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H335 Può irritare le vie respiratorie.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P261 Evitare di respirare gli aerosol.

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P280 Indossare guanti protettivi. Proteggere gli occhi.

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Contiene

IDROCARBURI, C9-C11, N-ALCANI, ISOALCANI, CICLICI, <2% AROMATICI

(R)-P-MENTA-1,8-DIENE

(S)-2-IDROSSIPROPIONATO DI ETILE

XILENE MISCELA REATTIVA DI ETILBENZENE, M-XILENE E P-XILENE (BENZENE < 0,01%)

(-)-PIN-2(3)-ENE

Fare riferimento alla scheda di sicurezza